

FISICA VOLUMEN I. MECANICA

PROBLEMAS DE LA FISICA DE MARCELO ALONSO – EDWARD J. FINN

La física es una ciencia fundamental que tiene profunda influencia en todas las otras ciencias. Por consiguiente, no solo los estudiantes de física e ingeniería, sino todo aquel que piense seguir una carrera científica (Eléctrica, Mecánica, biología, química, matemática, etc.) debe tener una completa comprensión de sus ideas fundamentales.

Se ha hecho una cuidadosa selección de aquellos problemas mas significativos de cada capítulo para presentarlos resueltos “paso a paso”; Esto permitirá al estudiante reforzar sus conocimientos, así como ejercitar las técnicas de resolución de problemas, lo que, sin lugar a dudas, favorecerá su preparación.

Esperamos de esta manera seguir contribuyendo a la formación científica del estudiantado de nuestros países.

quintere2006@yahoo.com

quintere@gmail.com

quintere@hotmail.com

Erving Quintero Gil
Ing. Electromecánico
Bucaramanga – Colombia
2008

4.24 Determinar las tensiones sobre las cuerdas AC y BC (Fig. 4-28). Si M pesa 40 lb-f

$$T_{AY} = T_A \cdot \sin 50$$

$$T_{BY} = T_B \cdot \sin 50$$

$$T_{AX} = T_A \cdot \cos 50$$

$$T_{BX} = T_B \cdot \cos 50$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{BX} - T_{AX} = 0 \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$T_{BX} = T_{AX}$$

$$T_B \cdot \cos 50 = T_A \cdot \cos 50$$

$$T_B = T_A \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} - W = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} = W \quad \text{pero: } W = 40 \text{ lb-f}$$

$$T_{AY} + T_{BY} = 40$$

$$T_A \cdot \sin 50 + T_B \cdot \sin 50 = 40 \quad \text{(ecuación 2)}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2

$$T_A \cdot \sin 50 + T_A \cdot \sin 50 = 40$$

$$2 T_A \cdot \sin 50 = 40$$



$$T_A = \frac{40}{2 \cdot \sin 50} = \frac{20}{\sin 50} = \frac{20}{0,766} = 26,1 \text{ lb-f}$$

$$T_A = 26,1 \text{ lb-f}$$


Para hallar T_B se reemplaza en la ecuación 1.

$$T_B = T_A \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$T_B = T_A = 26,1 \text{ lb-f}$$



4.24 Determinar las tensiones sobre las cuerdas AC y BC (Fig. 4-28). Si M pesa 40 lb-f




$$T_{AY} = T_A \cdot \sin 30$$

$$T_{BY} = T_B \cdot \sin 30$$

$$T_{AX} = T_A \cdot \cos 30$$

$$T_{BX} = T_B \cdot \cos 30$$



$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{BX} - T_{AX} = 0 \text{ (ecuación 1)}$$

$$T_{BX} = T_{AX}$$

$$T_B \cdot \cancel{\cos 30} = T_A \cdot \cancel{\cos 30}$$

$$T_B = T_A \text{ (ecuación 1)}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} - W = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} = W \quad \text{pero: } W = 40 \text{ lb-f}$$

$$T_{AY} + T_{BY} = 40$$

$$T_A \cdot \sin 30 + T_B \cdot \sin 30 = 40 \text{ (ecuación 2)}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2

$$T_A \cdot \sin 30 + T_A \cdot \sin 30 = 40$$

$$2 T_A \cdot \sin 30 = 40$$

$$T_A = \frac{40}{2 \cdot \sin 30} = \frac{20}{\sin 30} = \frac{20}{0,5} = 40 \text{ lb-f}$$


$$T_A = 40 \text{ lb-f}$$

Para hallar T_B se reemplaza en la ecuación 1.

$$T_B = T_A \text{ (ecuación 1)}$$

$$T_B = T_A = 40 \text{ lb-f}$$

4.24 Determinar las tensiones sobre las cuerdas AC y BC (Fig. 4-28). Si M pesa 40 lb-f



$$T_{AY} = T_A \cdot \sin 30$$

$$T_{BY} = T_B \cdot \sin 60$$

$$T_{AX} = T_A \cdot \cos 30$$

$$T_{BX} = T_B \cdot \cos 60$$


$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{BX} - T_{AX} = 0 \text{ (ecuación 1)}$$

$$T_{BX} = T_{AX}$$

$$T_B \cdot \cos 60 = T_A \cdot \cos 30$$

$$T_B = \frac{T_A \cos 30}{\cos 60} \text{ (Ecuación 1)}$$



$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} - W = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} = W \quad \text{pero: } W = 40 \text{ lb-f}$$

$$T_{AY} + T_{BY} = 40$$

$$T_A \cdot \text{sen } 30 + T_B \cdot \text{sen } 60 = 40 \quad \text{(ecuación 2)}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2

$$T_A \cdot \text{sen } 30 + T_B \cdot \text{sen } 60 = 40$$

$$T_A \text{ sen } 30 + \left(\frac{T_A \cos 30}{\cos 60} \right) * \text{sen } 60 = 40$$

$$\left(\frac{T_A \text{ sen } 30 \cos 60 + T_A \cos 30 \text{ sen } 60}{\cos 60} \right) = 40$$

$$T_A \text{ sen } 30 \cos 60 + T_A \cos 30 \text{ sen } 60 = 40 \cos 60$$

$$\text{Pero: } \text{sen } 30 = \frac{1}{2} \quad \cos 60 = \frac{1}{2} \quad \cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{sen } 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$T_A \left(\frac{1}{2} \right) * \left(\frac{1}{2} \right) + T_A \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) * \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 40 * \frac{1}{2}$$

$$T_A \left(\frac{1}{4} \right) + T_A \left(\frac{3}{4} \right) = 20$$

$$T_A = 20 \text{ lb-f}$$


Para hallar T_B se reemplaza en la ecuación 1.

$$T_B = \frac{T_A \cos 30}{\cos 60} \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$T_B = \frac{T_A \cos 30}{\cos 60} = \frac{20 * \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{40 \sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 20 \sqrt{3}$$

$$T_B = 20 \sqrt{3} \text{ lb-f}$$

4.24 Determinar las tensiones sobre las cuerdas AC y BC (Fig. 4-28). Si M pesa 40 lb-f



$$T_{BY} = T_B \cdot \text{sen } 45$$

$$T_{BX} = T_B \cdot \cos 45$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{BX} - T_A = 0 \text{ (ecuación 1)}$$

$$T_B \cdot \cos 45 = T_A$$

$$T_B = \frac{T_A}{\cos 45} \text{ (Ecuación 1)}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{BY} - W = 0$$

$$T_{BY} = W \text{ pero: } W = 40 \text{ lb-f}$$

$$T_{BY} = 40$$

$$T_B \sin 45 = 40 \text{ (ecuación 2)}$$

$$T_B = \frac{40}{\sin 45}$$

$$T_B = 56,56 \text{ lb-f}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2

$$T_B \cos 45 = T_A$$

$$T_A = 56,56 \cos 45$$

$$T_A = 40 \text{ lb-f}$$

4.24 Determinar las tensiones sobre las cuerdas AC y BC (Fig. 4-28). Si M pesa 40 lb-f

$$T_{BY} = T_B \sin 60$$

$$T_{BX} = T_B \cos 60$$

$$T_{AX} = T_A \cos 30$$

$$T_{AY} = T_A \sin 30$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{BX} - T_{AX} = 0 \text{ (ecuación 1)}$$

$$T_B \cos 60 = T_A \cos 30$$

$$T_B = \frac{T_A \cos 30}{\cos 60} \text{ (Ecuación 1)}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{BY} - T_{AY} - W = 0$$

$$T_{BY} - T_{AY} = W \text{ pero: } W = 40 \text{ lb-f}$$


$$T_{BY} - T_{AY} = 40$$

$$T_B \sin 60 - T_A \sin 30 = 40 \text{ (ecuación 2)}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2

$$T_B \sin 60 - T_A \sin 30 = 40$$

$$\left(\frac{T_A \cos 30}{\cos 60} \right) \sin 60 - T_A \sin 30 = 40$$



$$\left(\frac{T_A \cos 30 \sin 60 - T_A \sin 30 \cos 60}{\cos 60} \right) = 40$$

$$T_A \cos 30 \sin 60 - T_A \sin 30 \cos 60 = 40 \cos 60$$

Pero: $\sin 30 = \frac{1}{2}$ $\cos 60 = \frac{1}{2}$ $\cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$T_A \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) * \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) - T_A \left(\frac{1}{2} \right) * \left(\frac{1}{2} \right) = 40 * \frac{1}{2}$$

$$T_A \left(\frac{3}{4} \right) - T_A \left(\frac{1}{4} \right) = 20$$


$$\frac{1}{2} T_A = 20$$

$$T_A = 40 \text{ lb-f}$$

Para hallar T_B se reemplaza

$$T_B = \frac{T_A \cos 30}{\cos 60} = \frac{40 \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = 40 \sqrt{3}$$

$$T_B = 69,28 \text{ lb-f}$$



4.25 El cuerpo representado en la figura 4-29 pesa 40 kg-f. Se mantiene en equilibrio por medio de una cuerda AB y bajo la acción de la fuerza horizontal F suponiendo que AB = 150 cm. y que la distancia entre la pared y el cuerpo es de 90 cm, calcular el valor de la fuerza F y la tensión de la cuerda.

$$\cos \delta = \frac{90}{150} = 0,6$$

$$\delta = \arccos 0,6$$

$$\delta = 53,13^\circ$$

$$T_X = T \cos \delta$$

$$T_X = T \cos 53,13$$

$$T_Y = T \sin \delta$$

$$T_Y = T \sin 53,13$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$F - T_X = 0$$

$$F - T \cos 53,13 = 0$$

$$F = T \cos 53,13 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$



$$T_Y - W = 0$$

$$T \sin 53,13 - W = 0$$

$$T \sin 53,13 = W$$

$$T \sin 53,13 = 40 \quad \text{Ecuación 2}$$

$$T = \frac{40}{\sin 53,13} = 50 \text{ lb-f}$$



Reemplazando el valor de la tensión T en la ecuación 1, se halla F

$$F = T \cos 53,13 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$F = 50 \cos 53,13$$

$$F = 30 \text{ lb} - f$$

4.26 Para la figura 4-30, calcular el ángulo ν y la tensión en la cuerda AB, si $M_1 = 300 \text{ lb-f}$
 $M_2 = 400 \text{ lb-f}$.

$$T_X = T \sin \nu$$

$$T_Y = T \cos \nu$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$F - T_X = 0$$

$$F - T \sin \nu = 0$$

$$F = T \sin \nu \quad \text{Ecuación 1}$$


$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_Y - W = 0$$

$$T \cos \nu - W = 0$$

$$T \cos \nu = W$$

$$T \cos \nu = 300 \quad \text{Ecuación 2}$$



BLOQUE M_2

La F tiene igual magnitud que M_2

$$F = M_2 = 400 \text{ lb-f.} \quad \text{Ecuación 3}$$

$$F = 400 \text{ lb-f.}$$

Reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1


$$F = T \sin \nu \quad \text{Ecuación 1}$$

$$400 = T \sin \nu \quad \text{Ecuación 4}$$

Haciendo una relación entre la ecuación 1 y la ecuación 4

$$400 = T \sin \nu \quad \text{Ecuación 4}$$

$$T \cos \nu = 300 \quad \text{Ecuación 2}$$



$$\frac{400}{300} = \frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \tan \theta$$

$$\tan \theta = \frac{4}{3}$$

$$\nu = \arctan 1,333$$

$$\nu = 53,13^\circ$$


Para hallar la tensión T se reemplaza en la ecuación 2.

$$T \cos \nu = 300 \quad \text{Ecuación 2}$$

$$T \cos 53,13^\circ = 300$$

$$T = \frac{300}{\cos 53,13} = 500 \text{ lb-f}$$


$$T = 500 \text{ lb-f}$$



4.27 Un muchacho que pesa 120 lb-f se sostiene en una barra de levantamiento de pesas. ¿Qué fuerza ejerce cada uno de sus brazos sobre la barra cuando

- a) Sus brazos están en posición paralela.
 b) Cuando cada brazo hace un ángulo de 30° con la vertical.


a) Sus brazos están en posición paralela.



Si los brazos están en posición paralela, cada brazo ejerce una fuerza igual a la mitad del peso de su cuerpo.

$$F = \frac{w}{2} = \frac{120}{2} = 60 \text{ lb-f}$$

b) Cuando cada brazo hace un ángulo de 30° con la vertical.



$$T_{AY} = T_A \text{ sen } 60$$

$$T_{BY} = T_B \text{ sen } 60$$

$$T_{AX} = T_A \text{ cos } 60$$

$$T_{BX} = T_B \text{ cos } 60$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{BX} - T_{AX} = 0$$

$$T_B \text{ cos } 60 - T_A \text{ cos } 60 = 0$$

$$T_B - T_A = 0$$

$$T_B = T_A \text{ Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} - W = 0$$

$$T_{AY} + T_{BY} = W$$

$$T_A \text{ sen } 60 + T_B \text{ sen } 60 = 120 \text{ Ecuación 2}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2


$$T_A \text{ sen } 60 + T_B \text{ sen } 60 = 120$$

$$T_B \text{ sen } 60 + T_B \text{ sen } 60 = 120$$

$$2 T_B \text{ sen } 60 = 120$$

$$T_B = \frac{120}{2 \text{ sen } 60} = \frac{60}{\text{sen } 60} = 69,28 \text{ lb-f}$$

$$T_B = T_A = 69,28 \text{ lb-f}$$



4.28 Una cuerda ABCD cuelga de los puntos fijos A y D. En B hay un peso de 12 kg-f y en C un peso desconocido. Si el ángulo que hace AB con la horizontal es de 60° BC es horizontal y CD

hace un ángulo de 30° con la horizontal, calcular el valor que P debe tener a fin de que el sistema se encuentre en equilibrio.

$$T_{AX} = T_A \cos 60$$

$$T_{AY} = T_A \sin 60$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T - T_{AX} = 0$$

$$T - T_A \cos 60 = 0$$

$$T = T_A \cos 60 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{AY} - W = 0$$

$$T_A \sin 60 - W = 0$$

$$T_A \sin 60 = W$$

$$T_A \sin 60 = 12$$

$$T_A = \frac{12}{\sin 60} = 13,85 \text{ kg-f}$$

$$T_A = 13,85 \text{ kg-f}$$

Reemplazar en la ecuación 1

$$T = T_A \cos 60 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$T = 13,85 \cos 60$$

$$T = 6,92 \text{ kg-f}$$

$$T_{DX} = T_D \cos 30$$

$$T_{DY} = T_D \sin 30$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{DX} - T = 0$$

$$T_D \cos 30 - T = 0$$

$$T_D \cos 30 = T \quad \text{Ecuación 2}$$

Reemplazar en la ecuación 2

$$T_D \cos 30 = T \quad \text{Ecuación 2}$$

$$T_D \cos 30 = 6,92$$

$$T_D = \frac{6,92}{\cos 30} = 8 \text{ kg-f}$$




$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{DY} - P = 0$$

$$T_D \sin 30 = P \quad \text{Ecuación 3}$$

$$8 \sin 30 = P$$

$$P = 4 \text{ Kg-f}$$



4.29 Tres cuerdas, situadas en un plano en un plano vertical, están fijadas a puntos diferentes sobre el techo. Los otros extremos están unidos en el nudo A y del cual cuelga un peso P. Los ángulos formados por las cuerdas con la horizontal son: 35° , 100° , 160° . Las tensiones en las dos primeras cuerdas son de 100 kg-f y 75 kg-f. Calcular la tensión en la tercera cuerda y el peso P.

$$T_{1X} = T_1 \cos 35$$

$$T_{1Y} = T_1 \sin 35$$

$$T_{2X} = T_2 \cos 80$$

$$T_{2Y} = T_2 \sin 80$$

$$T_{3X} = T_3 \cos 20$$

$$T_{3Y} = T_3 \sin 20$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{2X} + T_{3X} - T_{1X} = 0$$

$$T_2 \cos 80 + T_3 \cos 20 - T_1 \cos 35 = 0$$

Pero $T_1 = 100 \text{ kg-f}$ $T_2 = 75 \text{ kg-f}$.

$$75 \cos 80 + T_3 \cos 20 - 100 \cos 35 = 0$$

$$75 (0,1736) + T_3 \cos 20 - 100 (0,8191) = 0$$

$$13,0236 + T_3 \cos 20 - 81,9152 = 0$$

$$T_3 \cos 20 = 81,9152 - 13,0236$$

$$T_3 \cos 20 = 68,8916$$

$$T_3 = \frac{68,8916}{\cos 20} = \frac{68,8916}{0,9396} = 73,31 \text{ kg-f}$$

$T_3 = 73,31 \text{ kg-f}$.

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{1Y} + T_{2Y} + T_{3Y} - P = 0$$

$$T_1 \sin 35 + T_2 \sin 80 + T_3 \sin 20 - P = 0$$



Pero $T_1 = 100 \text{ kg-f}$ $T_2 = 75 \text{ kg-f}$.

$$100 * \sin 35 + 75 * \sin 80 + 73,31 * \sin 20 - P = 0$$

$$100 * 0,5735 + 75 * 0,9848 + 73,31 * 0,342 - P = 0$$

$$57,35 + 75 * 0,9848 + 25,072 = P$$

$P = 156,28 \text{ kg-f}$.



4.31 Una esfera cuyo peso es de 50 kg-f descansa sobre dos planos lisos, inclinados respectivamente con respecto a la horizontal, ángulos de 30° y 45° . Calcular las reacciones de los dos planos sobre la esfera.

$$N_{1X} = N_1 \cos 45$$

$$N_{1Y} = N_1 \sin 45$$

$$N_{2X} = N_2 \cos 60$$

$$N_{2Y} = N_2 \sin 60$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$N_{1X} - N_{2X} = 0$$

$$N_1 \cos 45 - N_2 \cos 60 = 0$$

$$N_1 \cos 45 = N_2 \cos 60$$

$$N_1 = \frac{N_2 \cos 60}{\cos 45} = \frac{N_2 * 0,5}{0,7071} = 0,7071 N_2 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$N_{1Y} + N_{2Y} - P = 0$$



$$N_{1Y} + N_{2Y} = P$$

$$N_{1Y} + N_{2Y} = 50$$

$N_1 \sin 45 + N_2 \sin 60 = 50$ Ecuación 2

$$(0,7071 N_2) * \sin 45 + N_2 \sin 60 = 50$$

$$(0,7071 N_2) * \sin 45 + N_2 \sin 60 = 50$$



$$0,5 N_2 + 0,866 N_2 = 50$$

$$1,366 N_2 = 50$$


$$N_2 = \frac{50}{1,366} = 36,6 \text{ kg - f}$$

$$N_2 = 36,6 \text{ kg - f.}$$

$$\text{Pero: } N_1 = 0,7071 N_2$$

$$N_1 = 0,7071 * 36,6$$

$$N_1 = 25,88 \text{ kg - f.}$$



4.32 Una esfera (fig. 4-31) que pesa 50 lb-f descansa sobre una pared lisa, manteniéndose en esa posición mediante un plano liso que hace un ángulo de 60° con la horizontal. Calcular la reacción de la pared y el plano sobre la esfera.

$$N_{2X} = N_2 \cos 30$$

$$N_{2Y} = N_2 \sin 30$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$N_1 - N_{2X} = 0$$



$$N_1 - N_2 \cos 30 = 0$$

$$N_1 = N_2 \cos 30 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$N_{2Y} - P = 0$$

$$N_{2Y} = P$$



$$N_2 \sin 30 = 50$$

$$N_2 = \frac{50}{\sin 30} = \frac{50}{0,5} = 100 \text{ lb - f}$$


Reemplazando en la ecuación 1

$$N_1 = N_2 \cos 30 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$N_1 = 100 \cos 30$$

$$N_1 = 100 * 0,866$$

$$N_1 = 86,6 \text{ lb - f}$$



4.33 Una esfera de peso W se sostiene mediante una cuerda AB . (fig. 4-32) y presiona una pared vertical lisa AC . Si δ es el ángulo entre la cuerda y la pared, determinar la tensión en la cuerda y la reacción de la pared sobre la esfera.

$$T_X = T \sin \delta$$

$$T_Y = T \cos \delta$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$N - T_X = 0$$



$$N - T \sin \delta = 0$$

$$N = T \sin \delta \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_Y - W = 0$$

$$T_Y = W$$



$$T \cos \delta = W$$

$$T = \frac{W}{\cos \delta}$$

Reemplazando en la ecuación 1

$$N = \frac{W}{\cos \delta} * \sin \delta = W * \operatorname{tg} \delta$$

$$N = W \operatorname{tg} \delta$$

4.34 Calcular las fuerzas (fig 4-33) que la viga AB y el cable AC ejercen en A, suponiendo que M pesa 40 kg f y que el peso del cable y la viga son despreciables.

$$T_x = T \cos 45$$

$$T_y = T \sin 45$$

$$\Sigma F_x = 0$$

$$F - T_x = 0$$

$$F - T \cos 45 = 0$$

$$F = T \cos 45 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T_y - M = 0$$

$$T_y = M$$

$$T \sin 45 = M$$

$$T = \frac{M}{\sin 45} = \frac{40}{0,7071} = 56,56 \text{ kg - f.}$$


$$T = 56,56 \text{ kg - f.}$$

Reemplazando en la ecuación 1

$$F = T \cos 45 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$F = 56,56 * \cos 45 = 40 \text{ kg - f.}$$

$$F = 40 \text{ kg - f.}$$



4.34 Calcular las fuerzas (fig 4-33) que la viga AB y el cable AC ejercen en A, suponiendo que M pesa 40 kg f y que el peso del cable y la viga son despreciables.

$$T_y = T \sin 40$$

$$T_x = T \cos 40$$

$$F_x = F \cos 40$$

$$F_y = F \sin 40$$

$$\Sigma F_x = 0$$

$$F_x - T_x = 0$$

$$F \cos 40 - T \cos 40 = 0$$

$$F - T = 0$$


$$F = T \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$T_y + F_y - M = 0$$

$$T_y + F_y = M$$

$$T \sin 40 + F \sin 40 = 40 \quad \text{Ecuación 2}$$



Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2

$$T \sin 40 + F \sin 40 = 40 \quad \text{Ecuación 2}$$

$$T \sin 40 + T \sin 40 = 40$$

$$2 T \sin 40 = 40$$

$$T = \frac{40}{2 \sin 40} = \frac{20}{\sin 40} = 31,11 \text{ Kg-f}$$

$$T = F = 31,11 \text{ Kg-f.}$$

4.34 Calcular las fuerzas (fig 4-33) que la viga AB y el cable AC ejercen en A, suponiendo que M pesa 40 kg f y que el peso del cable y la viga son despreciables.

$$T_Y = T \sin 60$$

$$T_X = T \cos 60$$

$$F_X = F \cos 30$$

$$F_Y = F \sin 30$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$F_X - T_X = 0$$

$$F \cos 30 - T \cos 60 = 0$$

$$0,866 F - 0,5 T = 0 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_Y + F_Y - M = 0$$

$$T_Y + F_Y = M$$

$$T \sin 60 + F \sin 30 = 40$$

$$0,866 T + 0,5 F = 40 \quad \text{Ecuación 2}$$

Resolver las ecuaciones 1 y 2.

$$0,866 F - 0,5 T = 0 \quad \text{Ecuación 1} \quad * (0,866)$$

$$0,866 T + 0,5 F = 40 \quad \text{Ecuación 2} \quad * (0,5)$$

$$0,75 F - 0,433 T = 0$$

$$0,433 T + 0,25 F = 40$$

$$0,75 F + 0,25 F = 40$$

$$F = 40 \text{ Kg-f.}$$

Reemplazar en la ecuación 1



$$0,866 F - 0,5 T = 0 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$0,866 * 40 - 0,5 T = 0$$

$$34,64 - 0,5 T = 0$$

$$0,5 T = 34,64$$

$$T = \frac{34,64}{0,5} = 69,28 \text{ Kg-f}$$



4.45 Calcular el peso P necesario para mantener el equilibrio en el sistema mostrado en la figura 4-39, en la cual A pesa 100 kg-f. y Q = 10 kg-f. El plano y las poleas son lisas. La cuerda AC es


horizontal y la cuerda AB es paralela al plano. Calcular también la reacción del plano sobre el plano A. (Normal N)

Bloque C

$$\begin{aligned}\Sigma F_Y &= 0 \\ T_1 - Q &= 0 \quad \text{pero: } Q = 10 \text{ kg-f.} \\ T_1 &= Q = 10 \text{ kg-f.} \quad \text{Ecuación 1}\end{aligned}$$

Bloque A

$$\begin{aligned}T_{1X} &= T_1 \cos 30 \\ T_{1Y} &= T_1 \sin 30 \\ A_X &= A \sin 30 \\ A_Y &= A \cos 30\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\Sigma F_X &= 0 \\ T_2 - T_{1X} - A_X &= 0 \\ T_2 - T_1 \cos 30 - A \sin 30 &= 0 \quad \text{Ecuación 2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T_2 &= T_1 \cos 30 + A \sin 30 \\ \text{pero: } A &= 100 \text{ kg-f} \quad T_1 = Q = 10 \text{ kg-f.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T_2 &= 10 \cos 30 + 100 \sin 30 \\ T_2 &= 8,66 + 50 \\ T_2 &= 58,66 \text{ kg-f.}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\Sigma F_Y &= 0 \\ N - A_Y + T_{1Y} &= 0 \\ N - A \cos 30 + T_1 \sin 30 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{pero: } A &= 100 \text{ kg-f} \quad T_1 = Q = 10 \text{ kg-f.} \\ N - 100 \cos 30 + 10 \sin 30 &= 0 \\ N - 86,6 + 5 &= 0 \\ N - 81,6 &= 0 \\ N &= 81,6 \text{ kg-f}\end{aligned}$$

Bloque B

$$\begin{aligned}\Sigma F_Y &= 0 \\ T_2 - P &= 0 \\ T_2 &= P \quad \text{Ecuación 2} \\ \text{pero: } T_2 &= 58,66 \text{ kg-f.}\end{aligned}$$

$$P = 58,66 \text{ kg-f.}$$



4.48 Dos esferas idénticas se colocan en el sistema mostrado en la figura 4-42. Calcular las reacciones de las superficies sobre las esferas. Demostrar que cada esfera se encuentra independientemente en equilibrio.

ESFERA 2

$$\begin{aligned}F_Y &= F \sin 20 \\ F_X &= F \cos 20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_{1Y} &= F_1 \sin 45 \\ F_{1X} &= F_1 \cos 45\end{aligned}$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$F_X - F_{1X} = 0$$

$$F \cos 20^\circ - F_1 \cos 45^\circ = 0$$

$$F_1 \cos 45^\circ = F \cos 20^\circ$$

$$F_1 = \frac{F \cos 20^\circ}{\cos 45^\circ} = 1,33 F$$

$$F_1 = 1,33 F \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$F_{1Y} + F_Y - W = 0$$

$$F_1 \sin 45^\circ + F \sin 20^\circ - W = 0$$

$$F_1 \sin 45^\circ + F \sin 20^\circ = W$$

Pero: $F_1 = 1,33 F$

$$(1,33 F) \cdot \sin 45^\circ + F \sin 20^\circ = W$$

$$(1,33 F) \cdot 0,7071 + F \cdot 0,342 = W$$

$$0,9404 F + 0,342 F = W$$

$$1,2824 F = W$$

$$F = \frac{W}{1,2824} = 0,77 W$$

$$F = 0,77 W$$

ESFERA 1

$$F_Y = F \sin 20^\circ$$

$$F_X = F \cos 20^\circ$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$F_3 - F_X = 0$$

$$F_3 - F \cos 20^\circ = 0 \quad \text{Ecuación 2} \quad \text{Pero: } F = 0,77 W$$

$$F_3 - (0,77 W) \cdot \cos 20^\circ = 0$$

$$F_3 - (0,77 W) \cdot 0,9396 = 0$$

$$F_3 - 0,723 W = 0$$

$$F_3 = 0,723 W$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$F_2 - F_Y - W = 0$$

$$F_2 + F \sin 20^\circ - W = 0 \quad \text{Pero: } F = 0,77 W$$

$$F_2 + (0,77 W) \cdot \sin 20^\circ = W$$

$$F_2 + (0,77 W) \cdot 0,342 = W$$

$$F_2 + 0,263 W = W$$

$$F_2 = W - 0,263 W$$

$$F_2 = 0,737 W$$

Se reemplaza en la ecuación 1

$$F_1 = 1,33 F \quad \text{Ecuación 1} \quad \text{Pero: } F = 0,77 W$$




$$F_1 = 1,33 \cdot (0,77 W)$$

$$F_1 = 1,024 W$$

$$F_1 = 1,024 W$$

$$F_2 = 0,737 W$$

$$F_3 = 0,723 W$$



4.47 Una varilla de masa de 6 kg. y longitud 0,8 metros esta colocada sobre un ángulo recto liso como se muestra en la figura 4-41. Determinar la posición de equilibrio y las fuerzas de reacción como una función del ángulo δ .

$$T_{2Y} = T_2 \sin \delta$$

$$T_{2X} = T_2 \cos \delta$$

Pero: $\sin (90 - \delta) = \cos \delta$

$$T_{1Y} = T_1 \sin (90 - \delta)$$

$$T_{1Y} = T_1 \cos \delta$$

Pero: $\cos (90 - \delta) = \sin \delta$

$$T_{1X} = T_1 \cos (90 - \delta)$$

$$T_{1X} = T_1 \sin \delta$$

$$\Sigma F_X = 0$$

$$T_{2X} - T_{1X} = 0$$

$$T_2 \cos \delta - T_1 \sin \delta = 0 \quad \text{Ecuación 1}$$

$$\Sigma F_Y = 0$$

$$T_{1Y} + T_{2Y} - W = 0$$

$$T_1 \cos \delta + T_2 \sin \delta - W = 0$$

$$T_1 \cos \delta + T_2 \sin \delta = W \quad \text{Ecuación 2}$$

Resolviendo las ecuaciones

$$T_2 \cos \delta - T_1 \sin \delta = 0 \quad * \cos \delta$$

$$T_1 \cos \delta + T_2 \sin \delta = W \quad * \sin \delta$$

Ecuación 1

Ecuación 2

$$T_2 \cos^2 \delta - T_1 \sin \delta * \cos \delta = 0$$

$$T_1 \cos \delta * \sin \delta + T_2 \sin^2 \delta = W \sin \delta$$

$$T_2 \cos^2 \delta + T_2 \sin^2 \delta = W \sin \delta$$

$$T_2 (\cos^2 \delta + \sin^2 \delta) = W \sin \delta \quad \text{Pero: } (\cos^2 \delta + \sin^2 \delta) = 1$$

$$T_2 = W \sin \delta$$

Reemplazando en la ecuación 2

$$T_1 \cos \delta + T_2 \sin \delta = W \quad \text{Ecuación 2}$$

$$T_1 \cos \delta + (W \sin \delta) * \sin \delta = W$$

$$T_1 \cos \delta + W \sin^2 \delta = W$$

$$T_1 \cos \delta = W - W \sin^2 \delta$$

$$T_1 \cos \delta = W (1 - \sin^2 \delta)$$

$$T_1 \cos \delta = W \cos^2 \delta$$

$$T_1 = \frac{W \cos^2 \delta}{\cos \delta} = W \cos \delta$$

$$T_1 = W \cos \delta$$

